

GinkGo Version 2021 vollständige Spezifikationen

Rahmenset	Für technische Daten siehe weiter unten
Gruppenset	Durchgehend Shimano XT 1x11 Antriebsstrang Vorderradbremse 160 mm Scheibe Hinterradbremse 180 mm Scheibe Narrow-wide 34T Kettenblatt Hollowtech II Kurbelarme
Laufräder	700c / 622 mm Thru axle (siehe Rahmen) 32-Loch-Felgen, doppelwandig Edekstahlspeichen mit Messingnippeln Robuste Stadtreifen Schläuche mit Presta-Ventilen.
Gabel	Carbongabel mit konischem Krone (nur in Schwarz erhältlich) 100 x 12 mm Steckachse Bis zu 160 mm Scheibenrotor Die maximale Reifenbreite mit Schutzblechen beträgt 40 mm
Ebenfalls enthalten	Schwarze Sattelstütze aus Aluminium Sattel Schutzblech Schwarzer flacher Alu-lenker Bequeme Griffe Plattformpedale

Zubehör

Kindersitz	Einzel- oder Doppelkindersitze
Panels	Kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage erhältlich.
Ersatzteile	Alle im Rahmenset enthaltenen Teile sind als Ersatzteile erhältlich

Rahmenset

Rahmen	GinkGo wärmebehandelte 6061 T6 Aluminiumlegierung Pulverbeschichtet in RAL-Farbe Ihrer Wahl oder Standard "Verkehrsrot" (3020) 30.9 mm Sattelstütze (für 36.6 mm Sattelstützenklemme inklusive) BSA 71 mm BB Schale Konischer 1.1/8" Gabelschaft 142 x 12 mm Steckachse Bis zu 180 mm Scheibenrotor Gemacht für 622 mm Räder. Max Reifenbreite mit Schutzblechen 47 mm Kann auch mit 27.5 x 2.1" großen Rädern und Reifen verwendet werden
Seitenständer	Seitenständer aus Aluminiumlegierung mit austauschbaren Füßen
Lenkung	Stange und Verbindungselemente aus Edelstahl
Max Kapazität	180 kg inklusive Fahrer: max. 70 kg vorne und max. 25 kg auf dem Gepäckträger (Gepäckträger muss separat erworben werden)