

GinkGo 2023 Original Spezifikationen

Rahmenset	Für technische Daten siehe weiter unten
Gruppenet	Durchgehend Shimano XT 1x11 Antriebsstrang Vorderradbremse 160 mm Scheibe Hinterradbremse 180 mm Scheibe Narrow-wide 34T Kettenblatt Hollowtech II Kurbelarme
Laufräder	700c / 622 mm oder 27,5" / 584 mm Thru axle (siehe Rahmen) 32-Loch-Felgen, doppelwandig Edelstahlspeichen mit Messingnippeln Robuste Stadtreifen Schläuche mit Presta Ventilen.
Gabel	Carbongabel mit konischem Krone (nur in Schwarz erhältlich) 15 x 100 mm Steckachse PM-Aufsatz für Scheibenbremse. Für 160mm Scheibe (größere Scheiben mit Adapter) Die maximale Reifenbreite mit Schutzblechen beträgt 47 mm oder 2,1" bei 27,5" -Laufrädern
Ebenfalls enthalten	Schwarze Sattelstütze aus Aluminium Sattel Schutzblech Schwarzer flacher Alu-lenker Bequeme Griffe Plattformpedale

Rahmenset

Rahmen	GinkGo wärmebehandelte 6061 T6 Aluminiumlegierung Pulverbeschichtet in RAL-Farbe Ihrer Wahl, Standard Verkehrsrot - 3020 oder RAW 30.9 mm Sattelstütze (für 36.6 mm Sattelstützenklemme inklusive) BSA 73 mm BB Schale Konischer Gabelschaft 12 x 142 mm Steckachse Bis zu 180 mm Scheibenrotor Gemacht für 622 mm Räder. Max Reifenbreite mit Schutzblechen 47 mm Kann auch mit 27.5 x 2.1" großen Rädern und Reifen verwendet werden
Ständer	Ständer aus schwarz eloxierter Aluminiumlegierung mit austauschbaren Füßen
Lenkung	Schwarzer eloxierter aluminiumstange und Verbindungselemente aus Edelstahl
Max Kapazität	180 kg inklusive Fahrer: max. 70 kg vorne und max. 25 kg auf dem Gepäckträger (Gepäckträger muss separat erworben werden)