

GinkGo Version 2022 vollständige Spezifikationen

| | |
|---------------------|--|
| Rahmenset | Für technische Daten siehe weiter unten |
| Gruppenset | Durchgehend Shimano XT 1x11 Antriebsstrang Vorderradbremse 160 mm Scheibe Hinterradbremse 180 mm Scheibe Narrow-wide 34T Kettenblatt Hollowtech II Kurbelarme |
| Laufräder | 700c / 622 mm oder 27,5" / 584 mm Thru axle (siehe Rahmen) 32-Loch-Felgen, doppelwandig Edekstahlspeichen mit Messingnippeln Robuste Stadtreifen Schläuche mit Presta-Ventilen. |
| Gabel | Carbongabel mit konischem Krone (nur in Schwarz erhältlich) 100 x 15 mm Steckachse PM-Aufsatz für Scheibenbremse. Für 160mm Scheibe (größere Scheiben mit Adapter) Die maximale Reifenbreite mit Schutzblechen beträgt 47 mm oder 2,1" bei 27,5"-Laufrädern |
| Ebenfalls enthalten | Schwarze Sattelstütze aus Aluminium Sattel Schutzblech Schwarzer flacher Alu-lenker Bequeme Griffe Plattformpedale |

Zubehör

| | |
|-------------|---|
| Kindersitz | Einzel- oder Doppelkindersitze |
| Panels | Kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage erhältlich. |
| Ersatzteile | Alle im Rahmenset enthaltenen Teile sind als Ersatzteile erhältlich |

Rahmenset

| | |
|---------------|--|
| Rahmen | GinkGo wärmebehandelte 6061 T6 Aluminiumlegierung Pulverbeschichtet in RAL-Farbe Ihrer Wahl oder Standard "Verkehrsrot" (3020) 30.9 mm Sattelstütze (für 36.6 mm Sattelstützenklemme inklusive) BSA 71 mm BB Schale Konischer 1.1/8" Gabelschaft 142 x 12 mm Steckachse Bis zu 180 mm Scheibenrotor Gemacht für 622 mm Räder. Max Reifenbreite mit Schutzblechen 47 mm Kann auch mit 27.5 x 2.1" großen Rädern und Reifen verwendet werden |
| Seitenständer | Seitenständer aus Aluminium mit austauschbaren Füßen |
| Lenkung | Aluminiumstange und Verbindungselemente aus Edelstahl |
| Max Kapazität | 180 kg inklusive Fahrer: max. 70 kg vorne und max. 25 kg auf dem Gepäckträger (Gepäckträger muss separat erworben werden) |